



H05V-R PN - E- 90500-3

PKWiU: 31.30.13-75.11

JEDNOŻYŁOWE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 300/500 V



PRZEWODY JEDNOŻYŁOWE BEZ POWŁOKI Z ŻYŁĄ JEDNODRUTOWĄ,
DO POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH

ŻYŁA:

IZOLACJA:

BARWA IZOLACJI:

TEMPERATURA PRACY:

ZASTOSOWANIE:

DOSTAWA:

MIEDZIANA WIELODRUTOWA

POLWINITOWA

**ZIELONO-ŻÓŁTA; NIEBIESKA; CZARNA; BRĄZOWA;
CZERWONA; BIAŁA; SZARA; LUB INNA DO UZGODNIENIA
- 40 °C DO + 70 °C**

**DO UKŁADANIA NA STAŁE W POMIESZCZENIACH
SUCHYCH W INSTALACJACH NARAŻONYCH NA
DRGANIA ORAZ W MIEJSCACH, GDZIE WARUNKI
WYMAGAJĄ WIELOKROTNEGO ZGINANIA
W KRAŻKACH LUB NA SZPULACH**

PRZEWODY Z ŻYŁĄ WIELODRUTOWĄ O IZOLACJI POLWINITOWEJ H05V - R

Liczba i przekrój znamionowy żyły	Liczba i średnica znamionowa drutów w żyły	Grubość znamionowa izolacji	Największa średnica zewnętrzna przewodu	Maksymalna rezystancja żyły	Orientacyjna masa przewodu o długości 1 km	Długość nominalna odcinków przewodu
n x mm ²	n x mm	mm	mm	Ω/km	kg	m
1 x 0,50	7 x 0,30	0,6	2,40	36,0	8,50	500
1 x 0,75	7 x 0,37	0,6	2,60	24,5	11,4	500
1 x 1,0	7 x 0,43	0,6	2,80	18,1	13,9	500

PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW

ELEKTRYCZNYCH

Manex Sp. z o.o.
31-159 Kraków Al. Słowackiego 39
tel. +48 12 631-10-70
fax. +48 12 633-49-31
e-mail: biuro@manex.com.pl

Manex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli
43-600 Jaworzno ul. M. Reja 27 a
tel. +48 32 753-13-00
fax. +48 32 753-13-10
e-mail: zaklad@manex.com.pl