



H05V2-U

PN-E-90500-7:2001

PKWiU: 31.30.13-75.11

JEDNOŻYŁOWE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 300/500 V



PRZEWODY JEDNOŻYŁOWE BEZ POWŁOKI, DO POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH, O DOPUSZCZALNEJ DŁUGOTRWAŁEJ TEMPERATURZE ŻYŁY 90⁰C

ŻYŁA:

IZOLACJA:

BARWA IZOLACJI:

TEMPERATURA PRACY:

ZASTOSOWANIE:

MIEDZIANA JEDNODRUTOWA

POLWINITOWA CIEPLODOPORNA

ZIELONO-ŻÓŁTA; NIEBIESKA; CZARNA; BRĄZOWA;
CZERWONA; BIAŁA; SZARA; LUB INNA DO UZGODNIENIA
- 20 °C DO + 90 °C

DO UKŁADANIA NA STAŁE W URZĄDZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH W POMIESZCZENIACH
SUCHYCH POD I NAD TYNKIEM. W INSTALACJACH
NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE PODWYŻSZONEJ TEMPERATURY
DO 105 °C

DOSTAWA:

W KRAZKACH LUB NA SZPULACH

PRZEWODY Z ŻYŁĄ JEDNODRUTOWĄ O IZOLACJI POLWINITOWEJ H05V2-U

Liczba i przekrój znamionowy żyły	Najmniejsza dopuszczalna liczba drutów w żyły	Grubość znamionowa izolacji	Największa średnica zewnętrzna przewodu	Maksymalna rezystancja żyły	Orientacyjna masa przewodu o długości 1 km	Długość nominalna odcinków przewodu
n x mm ²	szt.	mm	mm	Ω/km	kg	m
1 x 0,50	1	0,6	2,3	36,00	8,14	500
1 x 0,75	1	0,6	2,5	24,50	11,00	500
1 x 1,00	1	0,6	2,7	18,10	13,50	500

PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Manex Sp. z o.o.
31-159 Kraków Al. Słowackiego 39
tel. +48 12 631-10-70
fax. +48 12 633-49-31
e-mail: biuro@manex.com.pl

Manex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli
43-600 Jaworzno ul. M. Reja 27 a
tel. +48 32 753-13-00
fax. +48 32 753-13-10
e-mail: zaklad@manex.com.pl