



LY300/500 PN-87/E-90054

PKWiU: 31.30.13-75.11

JEDNOŻYŁOWE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 300/500 V



PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE Z ŻYŁĄ WIELODRUTOWĄ O IZOLACJI POLWINITOWEJ

IZOLACJA:

BARWA IZOLACJI:

TEMPERATURA PRACY:

ZASTOSOWANIE:

DOSTAWAWA:

POLWINITOWA

**ZIELONO-ŻÓŁTA; NIEBIESKA; CZARNA; BRĄZOWA;
CZERWONA; BIAŁA; SZARA; LUB INNA DO UZGODNIENIA
- 40 °C DO + 70 °C**

**DO UKŁADANIA NA STAŁE W POMIESZCZENIACH
SUCHYCH W INSTALACJACH NARAŻONYCH NA
DRGANIA ORAZ W MIEJSCACH, GDZIE WARUNKI
UKŁADANIA WYMAGAJĄ WIELOKROTNEGO ZGINANIA,
W KRAŻKACH LUB NA SZPULACH**

PRZEWODY Z ŻYŁĄ WIELODRUTOWĄ O IZOLACJI POLWINITOWEJ – LY

Liczba i przekrój znamionowy żyły	Liczba i średnica znamionowa drutów w żyłce	Grubość znamionowa izolacji	Największa średnica zewnętrzna przewodu	Maksymalna rezystancja żyły	Orientacyjna masa przewodu o długości 1 km	Długość nominalna odcinków przewodu
n x mm ²	mm	mm	mm	Ω/km	kg	m
1 x 0,35	7 x 0,25	0,6	2,40	51,40	6,90	500
1 x 0,50	7 x 0,25	0,6	2,50	36,00	8,50	500
1 x 0,75	7 x 0,30	0,6	2,70	24,50	11,40	500
1 x 1,00	7 x 0,35	0,6	2,90	18,10	13,90	500
1 x 1,50	7 x 0,43	0,6	3,20	12,10	19,20	500
1 x 2,50	7 x 0,52	0,6	3,70	7,41	29,34	500
1 x 4,0	7 x 0,85	0,7	4,10	4,61	51,10	300
1 x 6,0	7 x 1,03	0,7	4,70	3,08	70,30	300

PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Manex Sp. z o.o.
31-159 Kraków Al. Słowackiego 39
tel. +48 12 631-10-70
fax. +48 12 633-49-31
e-mail: biuro@manex.com.pl

Manex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli
43-600 Jaworzno ul. M. Reja 27 a
tel. +48 32 753-13-00
fax. +48 32 753-13-10
e-mail: zaklad@manex.com.pl