



LYc-M 300/500V
450/750V

PN-87/E-90071

PKWiU: 1123-132

JEDNOŻYŁOWE



PRZEWODY DO UKŁADANIA NA STAŁE W POMIESZCZENIACH SUCHYCH I WILGOTNYCH
OGÓLNEGO STOSOWANIA

ŻYŁA: MIEDZIANA WIELODRUTOWA, GIĘTKA
IZOLACJA: POLWINITOWA
TEMPERATURA PRACY: - 20 °C DO + 105 °C
ZASTOSOWANIE: DO UKŁADANIA NA STAŁE W POMIESZCZENIACH SUCHYCH
I WILGOTNYCH OGÓLNEGO STOSOWANIA
DOSTAWAWA: W KRAŻKACH, NA SZPULACH, NA STOŻKACH, W KARTONACH

PRZEWODY Z ŻYŁĄ WIELODRUTOWĄ O IZOLACJI POLWINITOWEJ LYc-M

Liczba i przekrój znamionowy żyły	Największa dopuszczalna średnica drutów w żyłce	Grubość znamionowa izolacji	Największa średnica zewnętrzna przewodu	Maksymalna rezystancja żyły	Cena PLN/km
n x mm ²	mm	mm	mm	Ω/km	
LYc-M 300/500V					
0,20	0,16	0,50	1,90	92,30	
0,35	0,21	0,60	2,40	55,40	
0,50	0,21	0,60	2,50	39,00	
0,75	0,21	0,60	2,70	26,00	
1,00	0,21	0,60	2,90	19,50	
1,50	0,26	0,60	3,20	13,30	
2,50	0,26	0,60	3,70	7,98	
LYc-M 450/750V					
0,35	0,21	0,80	2,80	55,40	
0,50	0,21	0,80	3,00	39,00	
0,75	0,21	0,80	3,20	26,00	
1,00	0,21	0,80	3,30	19,50	
1,50	0,26	0,80	3,60	13,30	
2,50	0,26	0,80	4,10	7,98	
4,00	0,31	0,90	4,80	4,95	

PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Manex Sp. z o.o.
31-159 Kraków Al. Słowackiego 39
tel. +48 12 631-10-70
fax. +48 12 633-49-31
e-mail: biuro@manex.com.pl

Manex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli
43-600 Jaworzno ul. M.. Reja 27 a
tel. +48 32 753-13-00
fax. +48 32 753-13-10
e-mail: zaklad@manex.com.pl