



LgYc300/500

PN-87/E90054

PKWiU: 31.30.13-75.11

JEDNOŻYŁOWE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 300/500 V



**PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
DO UKŁADANIA NA STAŁE, JEDNOŻYŁOWE O IZOLACJI POLWINITOWEJ
CIEPŁOODPORNEJ**

ŻYŁA:

IZOLACJA:

BARWA IZOLACJI:

TEMPERATURA PRACY:

ZASTOSOWANIE:

MIEDZIANA WIELODRUTOWA, GIĘTKA

POLWINITOWA

ZIEŁONO-ŻÓŁTA; NIEBIESKA; CZARNA; BRĄZOWA;

CZERWONA; BIAŁA; SZARA; LUB INNA DO UZGODNIENIA

- 20 °C DO + 105 °C

**DO UKŁADANIA NA STAŁE W POMIESZCZENIACH
WILGOTNYCH W INSTALACJACH NARAŻONYCH NA
DRGANIA, PRZEWODY TE MOŻNA STOSOWAĆ W
INSTALACJACH PRACUJĄCYCH PRZY TEMPERATURZE
105°**

DOSTAWAWA:

W KRAŻKACH LUB NA SZPULACH

PRZEWODY Z ŻYŁĄ JEDNODRUTOWĄ O IZOLACJI POLWINITOWEJ – LgYc

Liczba i przekrój znamionowy żyły	Największa dopuszczalna średnica drutów w żyły	Grubość znamionowa izolacji	Największa średnica zewnętrzna przewodu	Maksymalna rezystancja żyły	Orientacyjna masa przewodu o długości 1 km	Długość nominalna odcinków przewodu	Cena PLN/km
n x mm ²	mm	mm	mm	Ω/km	kg	m	
1 x 0,35	0,21	0,6	2,40	55,70	6,90	500	
1 x 0,50	0,21	0,6	2,50	39,00	8,50	500	
1 x 0,75	0,21	0,6	2,70	26,00	11,40	500	
1 x 1,00	0,21	0,6	2,90	19,50	13,90	500	
1 x 1,50	0,26	0,6	3,20	13,30	19,20	500	
1 x 2,50	0,26	0,6	3,70	7,98	29,34	500	

PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Manex Sp. z o.o.
31-159 Kraków Al. Słowackiego 39
tel. +48 12 631- 10- 70
fax. +48 12 633- 49- 31
e-mail: biuro@manex.com.pl

Manex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli
43-600 Jaworzno ul. M. Reja 27 a
tel. + 48 32 753- 13- 00
fax. + 48 32 753- 13- 10
e-mail: zaklad@manex.com.pl