



H05V2-K PN - E- 90500-7

PKWiU: 31.30.13-75.11

JEDNOŻYŁOWE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 300/500 V



PRZEWODY JEDNOŻYŁOWE BEZ POWŁOKI, DO POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH, O DOPUSZCZALNEJ DŁUGOTRWAŁEJ TEMPERATURZE ŻYŁY 90°C

ŻYŁA:

IZOLACJA:

BARWA IZOLACJI:

TEMPERATURA PRACY:

ZASTOSOWANIE:

MIEDZIANA WIELODRUTOWA, GIĘTKA

POLWINITOWA

ZIELENO-ŻÓŁTA; NIEBIESKA; CZARNA; BRĄZOWA;

CZERWONA; BIAŁA; SZARA; LUB INNA DO UZGODNIENIA

- 20 °C DO + 90 ° C

DO UKŁADANIA NA STAŁE W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH W INSTALACJACH NARAŻONYCH NA DRGANIA, PRZEWODY TE MOŻNA STOSOWAĆ W INSTALACJACH PRACUJĄCYCH PRZY TEMPERATURZE 105°

DOSTAWAWA:

W KRAŻKACH LUB NA SZPULACH

PRZEWODY Z ŻYŁĄ JEDNODRUTOWĄ O IZOLACJI POLWINITOWEJ H05V2 - K

Liczba i przekrój znamionowy żyły	Największa dopuszczalna średnica drutów w żyły	Grubość znamionowa izolacji	Największa średnica zewnętrzna przewodu	Maksymalna rezystancja żyły	Orientacyjna masa przewodu o długości 1 km	Długość nominalna odcinków przewodu
n x mm ²	mm	mm	mm	Ω/km	kg	m
1 x 0,50	0,21	0,6	2,50	39,0	8,70	500
1 x 0,75	0,21	0,6	2,70	26,0	11,50	500
1 x 1,00	0,21	0,6	2,80	19,5	14,00	500

PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Manex Sp. z o.o.
31-159 Kraków Al. Słowackiego 39
tel. + 48 12 631- 10- 70
fax. + 48 12 633- 49- 31
e-mail: biuro@manex.com.pl

Manex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli
43-600 Jaworzno ul. M.. Reja 27 a
tel. + 48 32 753- 13- 00
fax. + 48 32 753- 13- 10
e-mail: zaklad@manex.com.pl