



H07V-K WG.PN - E- 90500-3

PKWiU: 31.30.13-75.11

JEDNOŻYŁOWE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 450/750 V



**PRZEWODY JEDNOŻYŁOWE BEZ POWŁOKI Z ŻYŁĄ GIĘTKĄ,
OGÓLNEGO STOSOWANIA**

ŻYŁA:

IZOLACJA:

BARWA IZOLACJI:

TEMPERATURA PRACY:

ZASTOSOWANIE:

MIEDZIANA WIELODRUTOWA, GIĘTKA

POLWINITOWA

**ZIELONO-ŻÓŁTA; NIEBIESKA; CZARNA; BRĄZOWA;
CZERWONA; BIAŁA; SZARA; LUB INNA DO UZGODNIENIA**

- 40 °C DO + 70 °C

**DO UKŁADANIA NA STAŁE W POMIESZCZENIACH SUCHYCH
W INSTALACJACH NARAŻONYCH NA DRGANIA ORAZ W
MIEJSCACH, GDZIE WARUNKI UKŁADANIA WYMAGAJĄ
WIELOKROTNEGO ZGINANIA, A TAKŻE DO RUCHOMYCH
POŁĄCZEŃ WEWNĄTRZ MASZYN, PRZYRZĄDÓW I URZĄDZEŃ
W KRAŻKACH, NA SZPULACH, NA STOŻKACH, W KARTONACH**

DOSTAWAWA:

PRZEWODY Z ŻYŁĄ WIELODRUTOWĄ O IZOLACJI POLWINITOWEJ H07V - K

| Liczba i przekrój znamionowy żyły | Największa dopuszczalna średnica drutów w żyły | Grubość znamionowa izolacji | Największa średnica zewnętrzna przewodu | Maksymalna rezystancja żyły | Orientacyjna masa przewodu o długości 1km | Długość nominalna odcinków przewodu |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| n x mm ² | mm | mm | mm | Ω/km | kg | m |
| 1 x 1,5 | 0,26 | 0,7 | 3,40 | 13,300 | 20,00 | 500 |
| 1 x 2,5 | 0,26 | 0,8 | 4,10 | 7,980 | 32,00 | 500 |
| 1 x 4,0 | 0,31 | 0,8 | 4,80 | 4,950 | 47,00 | 200 |
| 1 x 6,0 | 0,31 | 0,8 | 5,30 | 3,300 | 68,00 | 200 |
| 1 x 10,0 | 0,41 | 1,0 | 6,80 | 1,910 | 108,00 | 200 |
| 1 x 16,0 | 0,41 | 1,0 | 8,10 | 1,210 | 160,00 | 200 |
| 1 x 25,0 | 0,41 | 1,2 | 10,20 | 0,780 | 258,00 | 100 |
| 1 x 35,0 | 0,41 | 1,2 | 11,70 | 0,554 | 358,00 | 100 |
| 1 x 50,0 | 0,41 | 1,4 | 13,90 | 0,386 | 494,00 | 100 |
| 1 x 70,0 | 0,51 | 1,4 | 16,00 | 0,272 | 703,00 | 100 |
| 1 x 95,0 | 0,51 | 1,6 | 18,20 | 0,206 | 928,00 | 100 |
| 1 x 120,0 | 0,51 | 1,6 | 20,20 | 0,161 | 1250,00 | 100 |

PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Manex Sp. z o.o.
31-159 Kraków Al. Słowackiego 39
tel. +48 12 631-10-70
fax. +48 12 633-49-31
e-mail: biuro@manex.com.pl

Manex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli
43-600 Jaworzno ul. M. Reja 27 a
tel. +48 32 753-13-00
fax. +48 32 753-13-10
e-mail: zaklad@manex.com.pl