



H05V-K PN - E- 90500-3

PKWiU: 31.30.13-75.11

JEDNOŻYŁOWE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 300/500 V

MANEX

**PRZEWODY JEDNOŻYŁOWE BEZ POWŁOKI Z ŻYŁĄ GIĘTKĄ, DO
POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH**

ŻYŁA:

IZOLACJA:

BARWA IZOLACJI:

TEMPERATURA PRACY:

ZASTOSOWANIE:

MIEDZIANA WIELODRUTOWA

POLWINITOWA

**ZIELONO-ŻÓŁTA; NIEBIESKA; CZARNA; BRĄZOWA;
CZERWONA; BIAŁA; SZARA; LUB INNA DO UZGODNIENIA
- 40 °C DO + 70 °C**

**DO UKŁADANIA NA STAŁE W POMIESZCZENIACH
SUCHYCH W INSTALACJACH NARAŻONYCH NA
DRGANIA ORAZ W MIEJSCACH, GDZIE WARUNKI
UKŁADANIA WYMAGAJĄ WIELOKROTNEGO
ZGINANIA, A TAKŻE DO RUCHOMYCH POŁĄCZEŃ
WEWNĄTRZ MASZYN PRZYRZĄDÓW I URZĄDZEŃ
W KRAŹKACH, NA SZPULACH, NA STOŹKACH**

DOSTAWA:

PRZEWODY Z ŻYŁĄ JEDNODRUTOWĄ O IZOLACJI POLWINITOWEJ H05V - K

Liczba i przekrój znamionowy żyły	Największa dopuszczalna średnica drutów w żyłce	Grubość znamionowa izolacji	Największa średnica zewnętrzna przewodu	Maksymalna rezystancja żyły	Orientacyjna masa przewodu o długości 1 km	Długość nominalna odcinków przewodu
n x mm ²	mm	mm	mm	Ω/km	kg	m
1 x 0,50	0,21	0,6	2,50	39,0	8,50	500
1 x 0,75	0,21	0,6	2,70	26,0	11,50	500
1 x 1,00	0,21	0,6	2,80	19,5	14,00	500

PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Manex Sp. z o.o.
31-159 Kraków Al. Słowackiego 39
tel. +48 12 631-10-70
fax. +48 12 633-49-31
e-mail: biuro@manex.com.pl

Manex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli
43-600 Jaworzno ul. M. Reja 27 a
tel. +48 32 753-13-00
fax. +48 32 753-13-10
e-mail: zaklad@manex.com.pl