



PRZEWODY STEROWNICZE Z ŻYŁĄ WIELODRUTOWĄ GIĘTKĄ O IZOLACJI I OPONIE POLWINITOWEJ,

ŻYŁA: MIEDZIANA, WIELODRUTOWA GIĘTKA KL.5
IZOLACJA: POLWINITOWA
POWŁOKA : POLWINITOWA
TEMPERATURA PRACY: -40°C DO + 80 ° C PRZY UŁOŻENIU NA STAŁE
ZASTOSOWANIE: PRZEWODY DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I TRANSMISJI DANYCH
DOSTAWA: W KRAŻKACH

Liczba i przekrój znamionowy żyły	Największa dopuszczalna średnica drutów w żyły	Grubość znamionowa izolacji	Grubość znamionowa powłoki	Średnica zewnętrzna przewodu	Maksymalna rezystancja żyły	Cena PLN/km
				Nominalna		
n x mm ²	mm	mm		Mm	Ω/km	
2 x 0,50	0,21	0,40	0,70	4,90	37,10	
2 x 0,75	0,21	0,40	0,70	5,40	24,70	
2 x 1,00	0,21	0,40	0,70	5,70	18,50	
2 x 1,50	0,26	0,50	0,70	6,60	12,70	
3 x 0,50	0,21	0,40	0,70	5,10	37,10	
3 x 0,75	0,21	0,40	0,70	5,70	24,70	
3 x 1,00	0,21	0,40	0,70	6,00	18,50	
3 x 1,50	0,26	0,50	0,70	7,00	12,70	
4 x 0,50	0,21	0,40	0,70	5,60	37,10	
4 x 0,75	0,21	0,40	0,70	6,20	24,70	
4 x 1,00	0,21	0,40	0,70	6,60	18,50	
4 x 1,50	0,26	0,50	0,80	7,90	12,70	
5 x 0,50	0,21	0,40	0,70	6,10	37,10	
5 x 0,75	0,21	0,40	0,70	6,80	24,70	
5 x 1,00	0,21	0,40	0,70	7,20	18,50	

PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Manex Sp. z o.o. 31-159 Kraków Al. Słowackiego 39
 tel. +48 12 631- 10- 70 fax. +48 12 633- 49- 31
 e-mail: biuro@manex.com.pl

Manex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli 43-600 Jaworzno ul. M.. Reja 27 a
 tel. + 48 32 753- 13- 00 fax. + 48 32 753- 13- 10
 e-mail: zaklad@manex.com.pl