



CuPr

FIAT 91107/13

PKWiU: 31.61.10-00.12

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE DO 220 V



PRZEWÓD SAMOCHODOWY JEDNOŻYŁOWY Z IZOLACJĄ Z ŻYWICY SYNTETYCZNEJ

BUDOWA: ŻYŁA MIEDZIANA WIEDRUTOWA
IZOLACJA POLWINITOWA
TEMPERATURA PRACY: - 30° C DO + 105° C
ZASTOSOWANIE: DO POŁĄCZEŃ W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
DOSTAWA: W KRAŻKACH, NA BĘBNACH, NA STOŻKACH, W KARTONACH

Przekrój przewodu	Maksymalna średnica pojedynczego drutu	Maksymalna średnica żyły gołej	Minimalna grubość powłoki	Największa średnica zewnętrzna kabla	Orientacyjna masa przewodu	Oporność max w temp 20° C
mm ²	Mm	mm		mm	g/m	m Ω/m
0,35	0,26	0,80	0,20	1,30	4,50	52,00
0,50	0,21	1,00	0,22	1,60	6,60	37,10
0,75	0,21	1,20	0,24	1,90	9,00	24,70
1,0	0,21	1,35	0,24	2,10	11,00	18,50
1,5	0,26	1,70	0,24	2,40	16,00	12,70
2,0	0,30	1,90	0,30	2,60	22,00	9,42
2,5	0,26	2,20	0,28	3,00	26,00	7,60
4,0	0,31	2,75	0,32	3,70	42,00	4,70
6,0	0,31	3,30	0,32	4,30	61,00	3,10
8,0	0,32	3,50	0,90	5,70	105,70	2,26
10,0	0,40	4,80	1,05	7,10	123,00	1,76
15,0	0,32	5,40	0,70	7,00	176,34	1,33
16,0	0,40	5,60	1,60	9,00	204,00	1,11
25,0	0,35	7,30	1,40	10,30	290,00	0,75
30,0	0,32	7,50	1,55	10,80	374,68	0,64
35,0	0,40	9,20	1,40	12,20	370,00	0,53
50,0	0,40	10,60	1,60	14,00	542,00	0,37
70,0	0,40	12,60	1,80	16,40	766,00	0,26

PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Manex Sp. z o.o.
 31-159 Kraków Al. Słowackiego 39
 tel. + 48 12 631- 10-
 fax. + 48 12 633- 49- 31
 e-mail: biuro@manex.com.pl

Manex Sp. z o.o.
 Zakład Produkcji Kabli
 43-600 Jaworzno ul. M.. Reja 27 a
 tel. + 48 32 753- 13- 00
 fax. + 48 32 753- 13- 10
 e-mail: zaklad@manex.com.pl