



DYd 450/750

PN-87/E-90054

PKWiU: 31.30.13-75.11

JEDNOŻYŁOWE

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 450/750 V



**PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA DO UKŁADANIA NA STAŁE, JEDNOŻYŁOWE O IZOLACJI
POLWINITOWEJ WZMOCNIONEJ**

ŻYŁA:

IZOLACJA:

BARWA IZOLACJI:

TEMPERATURA PRACY:

ZASTOSOWANIE:

DOSTAWA:

MIEDZIANA JEDNODRUTOWA

POLWINITOWA WZMOCNIONA

**ZIELONO-ŻÓŁTA; NIEBIESKA; CZARNA; BRĄZOWA;
CZERWONA; BIAŁA; SZARA; LUB INNA DO UZGODNIENIA**

- 40 °C DO + 70 °C

**DO UKŁADANIA NA STAŁE W POMIESZCZENIACH I NA
ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH
W KRAŻKACH LUB NA SZPULACH**

PRZEWODY Z ŻYŁĄ JEDNODRUTOWĄ O IZOLACJI POLWINITOWEJ – DYd

Liczba i przekrój znamionowy żyły	Najmniejsza dopuszczalna liczba drutów w żyły	Grubość znamionowa izolacji	Największa średnica zewnętrzna przewodu	Maksymalna rezystancja żyły	Orientacyjna masa przewodu o długości 1 km	Długość nominalna odcinków przewodu
n x mm ²	szt.	mm	mm	Ω/km	kg	m
1 x 1,0	1	1,0	3,50	18,10	18,00	500
1 x 1,5	1	1,0	3,80	12,10	24,00	500
1 x 2,5	1	1,0	4,20	7,41	35,00	500
1 x 4,0	1	1,1	4,90	4,61	52,00	200
1 x 6,0	1	1,1	5,40	3,08	72,00	200
1 x 10,0	1	1,3	6,60	1,83	117,00	200

PRODUKCJA KABLI I PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Manex Sp. z o.o.
31-159 Kraków Al. Słowackiego 39
tel. + 48 12 631- 10- 70
fax. + 48 12 633- 49- 31
e-mail: biuro@manex.com.pl

Manex Sp. z o.o. Zakład Produkcji Kabli
43-600 Jaworzno ul. Reja 27 a
tel. + 48 32 753- 13- 00
fax. + 48 32 753- 13- 10
e-mail: zaklad@manex.com.pl